




شیرهای کنترل دبی

(Rate of Flow Control Valves)



شیرهای کنترل دبی دارای سیستمی متفاوت تر از سایر شیرهای کنترلی اتوماتیک پیلوت دار هستند که در آنها از یک اریفیس برای تبدیل سرعت به فشار استفاده می‌شود و فشار پشت و جلو اریفیس توسط پیلوت سنس می‌شود و از طریق نسبت به بستن شیر در زمان بالارفتین سرعت جریان و باز کردن شیر در زمان کاهش سرعت جریان استفاده می‌شود تا بدین صورت دبی مدنظر را ثابت نگه دارند.

عملکرد این شیرها به این صورت است که فشار قبل و بعد اریفیس توسط مدار فرمان به بالا و پایین دیافراگم پیلوت منتقل می‌شود و اختلاف فشار حاصله موجب ایجاد نیرویی در جهت بستن پیلوت می‌نماید. با بسته شدن پیلوت فشار محفظه فوقانی افزایش یافته و شیر بسته می‌شود و دبی جریان کاهش پیدا می‌کند. با سفت تر شدن پیچ پیلوت، پیلوت باز شده و شیر باز می‌گردد و جریان افزایش پیدا می‌کند.

شمای فنی شیر کنترل دبی

