

فلنج آداپتور (Adaptor Flange)

■ کاربرد فلنج آداپتور : جهت فلنج دار کردن انواع لوله ها با متريال های مختلف (CAST IRON - STEEL - GRP - PE) بدون عمليات جوشکاری استفاده میشود . (قابليت توليد اين محصول تا سايز 3000 به درخواست مشتري

امکانپذير می باشد .)

■ جنس بدنه و رينگها : ST37-2

■ جنس لاستيك آببندی : EPDM or NBR

■ جنس پيچ و مهره ها : Hot or Cold Galvanized Steel

■ نوع پوشش داخلی و خارجی : رنگ پودری با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک ، با مجوز مجاز بودن برای مصارف آب آشامیدنی از آزمایشگاه های معتبر کشور .



Flange Size , Dimension & Drilling in According to :
DIN2501 , EN1092-1 , ISO 7005-1

DN	D(mm)	K(mm)	No. of holes	L long (mm)	L short (mm)	stud bolt size	PN 10	
							W long (kg)	W short (kg)
50	165	125	4	180	90	2-M12	8	7
65	185	145	4	180	90	2-M12	9	8
80	200	160	8	180	90	4-M12	11	10.5
100	220	180	8	180	90	4-M12	14	12.5
125	250	210	8	180	90	4-M12	16	14
150	285	240	8	185	100	4-M12	23	21
200	340	295	8	185	100	4-M12	32	30
250	395	350	12	185	100	6-M12	40	37
300	445	400	12	185	100	6-M12	47	44
350	505	460	16	185	100	8-M12	62	57
400	565	515	16	200	105	8-M12	78	72
450	615	565	20	200	105	10-M12	90	84
500	670	620	20	200	105	10-M12	102	96
600	780	725	20	200	110	10-M12	134	124
700	895	840	24	200	110	12-M12	165	152
800	1015	950	24	200	120	12-M12	225	210
900	1115	1050	28	205	125	14-M12	250	235
1000	1230	1160	28	205	130	14-M12	300	275
1200	1455	1380	32	220	140	16-M12	470	440
1400	1675	1590	36	225	145	18-M12	650	610
1600	1915	1820	40	225	150	20-M12	950	900
1800	2115	2020	44	230	155	22-M12	1180	1110
2000	2325	2230	48	235	165	24-M12	1450	1370